

仕様

基本仕様	
CPU	Qualcomm Snapdragon 2.2 GHz Octa Core (SD660)
O S	Android 10 (Android 14 までアップグレード)
メモリー	4GB RAM / 32GB Flash
外形寸法	154.4(L) x 74.8(W) x 11.7(D) mm
重 量	205 g
電気、機械仕様	
ディスプレイ	5.45 インチ、HD (1440 x 720)、TFT-IPS
タッチパネル	静電容量マルチタッチ (スタイラス、グローブ、ウェット)
バッテリー	3.8 V、4,000 mAh、ユーザ交換可能、ホットスワップ機能
拡張スロット	32GB～128 GB Micro SD
SIM / SAM	ハイブリッド デュアル SIM スロット
インターフェイス	USB Type C (USB 2.0)、充電ドッキングコネクタ、背面 10 ピンコネクタ
通 知	ビーパー、マルチカラーLED、バイブレータ
キー、ボタン	電源、ボリューム、PTT、ボタン (Home, Back, Menu)
音声、オーディオ	デュアルスピーカ、デュアルノイズキャンセルマイク 3.5 mm ヘッドジャック
ネットワーク、データ収集仕様	
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
WAN	LTE (開発予定)
GPS	A-GPS
WPA	Bluetooth 5.0
バーコード	高解像度二次元イメージャ Zebra SE4100 解像度 1280 x 960 ピクセル、視野 44.5 x 33.5°
RFID 規格	UHF 帯、EPC Global Class1 Gen2 V2
RFID 読取距離	40 cm、出力 250 mW
RFID 読取速度	300 タグ/秒
NFC	ISO 14443 A/B/F、ISO15693、FeliCa。Mifare
カメラ	13 MP (オートフォーカス、リアカメラ)/5 MP (フロントカメラ)
環境仕様	
使用温度	-10℃～+50℃
保存温度	-30℃～+70℃
湿度範囲	95% (非結露)
静電気耐力	15KV 空中放電、8KV 接触放電、8KV 間接放電
落下耐久性	1.2 m から自然落下

防塵、防滴	IP54(WiFi)、IP68(LTE)
タンブル試験	300 回、0.5 m
アクセサリ	
同梱品	AC アダプタ、USB ケーブル、SIM ツールピン
オプション	ストラップ、保護フィルム、ケース、マルチスロットクレードル

デスクトップ RFID リーダ DR900

DR900 は、コンパクトに設計されたデスクトップ RFID リーダで、設置に十分なスペースがなく、高い読取精度が必要な場合に最適なソリューションです。リーダに統合された円偏波アンテナは、外付アンテナのコストを節約します。USB ポートに接続すれば、プラグアンドプレイで簡単に設定が完了します。また、トリガーボタンにより読取を制限できます。

デスクトップ RFID リーダ DR901

DR901 は、コンパクトでスリムに設計されたデスクトップ RFID リーダで、長い読取距離と高い読取精度が必要な場合に最適なソリューションです。リーダに統合された円偏波アンテナは、外付アンテナのコストを節約します。USB ポートに接続すれば、プラグアンドプレイで簡単に設定が完了します。



DR900



DR901

仕様

	DR900	DR901
周波数帯	920 MHz	
RFID 規格	EPC Class 1 Gen 2 V2	
電波出力	916～921MHz (LBT)、500 mW、3～27 dBm (1 dBm 調整可能)	
読取速度	300 タグ/秒	200 タグ/秒
読取距離	30 cm	50 cm
外形寸法	56(L) x 56(W) x 22.7(H) mm	220(L) x 261(W) x 14(H) mm
重 量	60 g (ケーブル除く)	328 g (ケーブル除く)
インターフェイス	USB HID / COM、イーサネット (オプション)	
電 源	USB Type C バスパワー	
防塵・防滴	IP42	
SDK	Windows, Android, Linux, CentOS	
ドライバ	OPOS, Java POS, USB シリアル COM	